

**Instrukcja ustawienia kodu i kombinacji zamka szyfrowego**  
(kod fabryczny znajduje się na naklejce umieszczonej na drzwiach sejf)

1.

Ustaw pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo), tak aby kod „00” zrównał się z czerwoną linią zamka.  
Następnie przekręć mechanizm 3 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wykonując pełny obrót, każdorazowo zatrzymując na 2-3 sekundy „00” na czerwonej linii zamka.




2.

Następnie kontynuuj ruch zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) i ustaw pierwszą liczbę kodu na czerwonej linii.



3.

Po wybraniu pierwszej cyfry, przekręć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo) do pozycji '00', a następnie, kontynuuj obrót w lewo, do moment, aż druga liczba kodu znajdzie się na czerwonej linii.



4.

Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) i ustaw trzecią liczbę kodu na czerwonej linii



**Aby otworzyć zamek kluczykiem, wymagane jest poprawne wprowadzenie 3 liczb kodu.**

**Po ukończeniu wprowadzania kodu, otwórz drzwi za pomocą klucza.**

**Po otwarciu sejf klucza nie można wyciągnąć z zamka. Klucz można wyciągnąć tylko przy zamkniętych drzwiach.**