



PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyby boczne zespolone bezramkowe
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor srebrny lub czarny
- system jednokluczkowy - klucz pasuje do obu drzwi
- półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości
- drzwi tylne pełne izolowane rozwierane z samodomykiem oraz zamkiem na klucz
- drzwi frontowe szklane rozwierane z zamkiem na klucz
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką

OPCJE DODATKOWE

- obudowa MDF oraz akryl biała lub czarna/laminowana kronospan
- system obniżania wilgotności z grzałkami osuszającymi (higrostat)
- wtyczka angielska
- zawór rozprężny
- gniazdo elektryczne
- zestaw kółek

EN STANDARD EQUIPMENT

- adapted for individual development
- internal cooling unit with ecological refrigerant R290
- dynamic cooling with automatic defrosting
- frameless side glass
- powder coated internal frame in silver or black
- single key system - the key fits both doors
- glass display shelves with adjustable height
- full insulated rear doors, swinging, self-closing and key lock
- glass front door, swinging, with key lock
- system for reducing humidity and drying heaters (humidistat)
- automatic condensate evaporation
- LED lighting top, vertical and under each shelf

ADDITIONAL OPTIONS

- MDF and acrylic housing, available in white or black, laminated with Kronospan.
- system for reducing humidity and drying heaters (humidistat)
- english plug
- expansion valve
- electric socket
- set of wheels

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

szerokość bez boków lub z bokami z płyty laminowanej	szerokość z bokami MDF	głębokość	wysokość	pojemność użytkowa	powierzchnia ekspozycyjna	zużycie energii	KE	max. obciążenie półek	waga
width without sides or sides made of laminated board	width with MDF sides	depth	height	usable capacity	exhibition area	energy consumption	EE	max. shelf load	weight
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(dm³)	(m²)	kWh/24h	class	kg/m	kg
780	810	805	1800	340	2,2			10	280